Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382
Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381
Banca: ING Iancului
Cont: RO48TREZ7035069XXX006875
Banca: Trezoreria Sector 3
E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

PCL 50 AGT Placa compactoare UNIDIRECTIONALA cu motor HONDA , putere motor 5.5 CP si pad vulkolan cadou,cod PCL50

Cod catalog: **PCL50**

Producator: **Agt - Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~**4,510**~~ **RON** (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 4,059 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

DOTARE DE SERIE:
Roţi pentru transport.
Ramă protecţie motor.
Talpă vulkolan pentru bătut pavele.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **HONDA**
Greutate (Kg): **54**
Putere motor (CP): **5.5**
Viteza de inaintare (m/min): **22**
Adancime de compactare (cm): **20**
Forta de impact (kN): **8.2**
Frecventa vibratii (Hz): **86**
Dimensiuni placa (mm): **430x310**
Tip motor: **OHV.cu cilindru 4 timpi.racire cu aer Model GX 160**
Sistem de pornire motor: **Demaror mecanic**
Capacitate cilindrica (cmc): **163**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Capacitate rezervor (l): **2**

DESCRIERE PRODUS

- Placa compactoare PCL 50 cu motor HONDA
- Placa compactoare echipata cu un motor Honda, OHV cu un cilindru, 4 timpi si racire cu aer, model GX 120, aceasta placa dezvolta o putere maxima de 4 CP si o capacitate cilindrica de 118 cm3.
- Diametrul piston x cursa este de 60 x 42 mm iar compresia este de 8,5 la 1. Sistemul de aprindere este electronic iar combustibilul necesar este benzina fara plumb.
- Capacitatea rezervorului este de 2 litri iar consumul este de 1l/h la 3600 de rpm.
- Modelul PCL 50 este dotat cu un pad vulkolan pentru pavele si dispune de pornire cu demaror mecanic.
- Viteza de inaintare a dispozitivului este de 32 m/minut si adancimea de compactare este de 20 cm.
- Frecventa vibratiilor este de 86 Hz iar forta centrifuga este de este de 8,2 kN. Inclinarea maxima la care se poate lucra cu acest model este de 20%, dimensiunile acestuia fiind de 430 mm lungime, 310 mm latime, avand o greutate de 54 kg.