S.C. WHITE IMPEX S.R.L.

FISA TEHNICA

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

RURIS 4T-MAX SAE 15W-40, API CI-4/ SL

RURIS 4T-MAX SAE 15W-40, API CI-4/ SL este un ulei de motor diesel cu conţinut de uleiuri minerale produse prin procedee de rafinare moderne, folosind un sistem de aditivi echilibrat care asigură performanţe înalte pentru uleiul de motor din autoturisme şi autovehicule comerciale. Include componente care modifică proprietăţile de curgere. Corespunde cerinţelor unei game largi de niveluri de performanţă ale fabricanţilor de motoare, precum şi celor mai riguroase specificaţii din SUA şi Europa privind uleiurile pentru motoare diesel. Recomandat în special motoarelor de autocamioane Euro III, precum şi Euro IV şi Euro V, fără filtru de particule diesel.

APLICAŢII

- Autoutilitare şi autobuze echipate cu sisteme EGR şi SCR
- Parc mixt de vehicule
- Autoutilitare şi autoturisme obişnuite pe benzină sau diesel, cu aspiraţie naturală sau cu supraalimentare
- Motoarele autobuzelor şi autoutilitarelor de cursă lungă sau scurtă
- Motoarele maşinilor de minerit, agricole şi de construcţii, precum şi ale utilajelor folosite pentru transportul materialelor
- Motoare diesel ale locomotivelor şi navelor, care funcţionează cu turaţie redusă şi sarcini mari

SPECIFICAŢII

Clasa de viscozitate: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12 Renault RLD-2 MTU Type 2 Deutz
DQC III-10 KAMAZ
Mack EO-N
ACEA E7-12
Global DHD-1 Caterpillar ECF-2 MACK EO-M Plus

AVANTAJE

- Durata de viaţă a uleiului extrem de lungă, Frecvenţa perioadelor de nefuncţionare, cheltuielile operaţionale şi poluarea mediului pot fi reduse
- Aplicabilitatea în domeniu larg permite reducerea numărului de uleiuri de lubrifiere din stoc
- Stabilitate termică şi stabilitate la oxidare excepţională, Rezistă la procesele de îmbătrânire şi la formarea depunerilor, chiar şi la temperaturi înalte de funcţionare, asigurând durată de viaţă lungă uleiului şi cheltuieli de întreţinere scăzute
- Stabilitate excelentă de forfecare, işi menţine bunele calităţi pe termen lung, chiar şi sub sarcini grele şi tensiune de forfecare
- Grad ridicat de rezervă de alcalinitate, Neutralizarea continuă a acizilor asigură un interval lung între schimburile de ulei

Fabricat si distribuit de : **SC WHITE IMPEX SRL**
Din 01.08.2014 Revizie –

- Tratare excelentă a funinginii, Protecţie împotriva depunerilor de funingine şi şlefuirii găurilor

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS 4T-MAX SAE 15W-40, API CI-4/ SL**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 15°C (g/cm3)	0,885
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]	109
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]	14,8
Indice de vascozitate	137
Punct de curgere [°C]	-36
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	225
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	10,7
Conţinut de cenuşă (sulfat) [%(m/m)]	1,32

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie

Instructiuni de manipulare si depozitare:

Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Termenul de garanţie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaţiei.