S.C. WHITE IMPEX S.R.L.

FISA TEHNICA

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD SEMISINTETIC

RURIS 4T-WINTER GT SAE 10W- 40 API: CI-4/SL

PERFORMANTE

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40
API CI-4/SL
Compatibil cu:
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
MTU Type 2
Cummins CES 20078 Deutz DQC III-10 ACEA E7-12
Global DHD-1 Volvo VDS-3 Tatra TDS 30/12 Renault RLD-2
Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20077
Cummins CES 20076 MACK EO-M Plus DDC 93K215
Mack EO-N

DESCRIERE

RURIS 4T-WINTER GT SAE 10W- 40 API: CI-4/SL este un ulei de motor multigrad universal compus din uleiuri minerale şi sintetice, produs prin procedee de rafinare moderne, folosind un sistem de aditivi echilibrat care asigură performanţe înalte pentru uleiul de motor din autoturisme şi autovehicule comerciale. Include componente care modifică proprietăţile de curgere. Corespunde cerinţelor unei game largi de niveluri de performanţă ale fabricanţilor de motoare, precum şi celor mai riguroase specificaţii din SUA şi Europa privind uleiurile pentru motoare diesel. Recomandat în special motoarelor de autocamioane Euro III, precum şi Euro IV şi Euro V, fără filtru de particule diesel
Autoutilitare şi autoturisme obişnuite pe benzină sau diesel, cu aspiraţie naturală sau cu supraalimentare
Utilizare in parc mixt de vehicule. Autoutilitare şi autobuze echipate cu sisteme EGR şi SCR Motoarele autobuzelor şi autoutilitarelor de cursă lungă sau scurtă. Motoarele maşinilor de minerit, agricole şi de construcţii, precum şi ale utilajelor folosite pentru transportul materialelor. Motoare diesel ale locomotivelor şi navelor, care funcţionează cu turaţie redusă şi sarcini mari

AVANTAJE

Proprietăţi foarte bune de curgere la rece, la temperaturi scazute, asigură pornire uşoară, chiar şi în condiţii de frig extrem, astfel prelungeşte durata de viaţă a acumulatorului.
Durata de viaţă a uleiului extrem de lungă, frecvenţa perioadelor de nefuncţionare, cheltuielile operaţionale şi poluarea mediului pot fi reduse.

Stabilitate termică şi stabilitate la oxidare excepţională, rezistă foarte bine la procesele de îmbătrânire şi la formarea depunerilor, chiar şi la temperaturi înalte de funcţionare, asigurând durată de viaţă lungă uleiului şi cheltuieli de întreţinere scăzute.
Aplicabilitatea în domeniu larg de aplicatii, permite reducerea numărului de uleiuri de lubrifiere stocate.
Stabilitate excelentă de forfecare, îşi menţine bunele calităţi pe termen lung, chiar şi sub sarcini grele şi tensiune de forfecare.
Grad ridicat de rezervă de alcalinitate, neutralizarea continuă a acizilor asigură un interval lung între schimburile de ulei.
Tratare excelentă a funinginii, protecţie împotriva depunerilor de funingine.

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS 4T-WINTER GT SAE 10W- 40 API: CI-4/SL**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 20°C (g/cm3)	0,863
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]	98,1
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]	14,49
Indice de vascozitate	153
Punct de curgere [°C]	-39
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	6.1

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.
Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C
Termenul de garanţie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaţiei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat în aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare. Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.