S.C. WHITE IMPEX S.R.L.

FISA TEHNICA

ULEI PENTRU TRANSMISIILE MECANICE

RURIS G-FORTE SAE 85W-140 API: GL-4

PERFORMANTE

Clasa de viscozitate: **SAE 85W-140 API GL-4**
MIL-L-2105

DESCRIERE

Uleiul pentru transmisiile mecanice **RURIS G-FORTE SAE 85W-140 API: GL-4** este un lubrifian multigrad dezvoltat pe baza de uleiuri si aditivi de baza minerale de inalta calitate. Cu ingrediente atent selectate și aditivi specifici, uleiul asigura proprietati de ungere excelente, proprietati anti-coroziune, anti-spumare, anti-oxidare, care conferă uleiului nivelul de aditivare API GL-4.
Aceste poate fi utilizat la ungerea cutiilor de viteza operate manual, a schimbatoarelor manuale sincronizate, egalizatoarelor, carcaselor axelor, utilaje agricole, articulatii universale si dispozitive de directie, daca in Cartea Tehnica se specifica un asemenea tip de lubrifiant.

AVANTAJE

WOIL SAE 85W-140 API: GL-4 este obtinut din uleiuri de baza inalt rafinate si un pachet de aditivi cu efect combinat (extrema presiune, antioxidant, antiuzura, anticoroziune, antispumare si amelioratori reologici).
Datorita continutului sau de aditiv EP, uleiul de transmisie **WOIL SAE 85W-140 API: GL-4** asigura formarea unui film lubrifant protector si previne deteriorarea transmisiei chiar si atunci cand performanta filmului de lubrifiant scade datorita temperaturii si presiunii ridicate.
Produsul are mare stabilitate la oxidare, care previne degradarea uleiului chiar si la viteze si temperaturi de operare ridicate.
Aditivii anticorozivi previn coroziunea in transmisii si rulmenti, in timp ce aditivii antispumare previnformarea bulelor de aer care ar fi in detrimentul unei bune lubrifieri.

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS G-FORTE SAE 85W-140 API: GL-4**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 15°C (g/cm3)	0,904
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]	428
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]	27,4
Indice de vascozitate	88
Punct de curgere [°C]	-12
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	260

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.
Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C
Termenul de garanţie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaţiei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat în aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare. Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.