FISA TEHNICA

ULEI PENTRU TRANSMISIE

RURIS G-TRONIC SAE 80W-90, API GL-4

PERFORMANTE

Clasa de viscozitate: **SAE 80W-90 API GL-4**
MIL-L-2105

DESCRIERE

Ulei de transmisiile autovehiculelor **RURIS G-TRONIC SAE 80W-90, API GL-4** este un ulei de transmisie multigrad produs din uleiuri de bază înalt rafinate, folosind aditivi cu efecte complexe. Utilizarea acestui ulei se poate facein cutii de viteză mecanice, manuale şi automate ale autoutilitarelor, cutii de viteză manuale şi angrenajele maşinilor agricole şi de construcţii, rulmenţi lubrifiaţi cu ulei si in orice echipament unde este solicitata aceasta specificatie.

AVANTAJE

Protecţie excelentă împotriva uzurii, aceasta asigura o durată de viaţă a angrenajului de durata si o funcţionare fiabilă.
Performanţă EP eficientă, care asigură durata de viaţă lungă a inelelor de sincronizare
Strat de lubrifiere stabil, continuu cu uzură redusă, cu tendinţă de spumare scăzută.
Stabilitate termică şi stabilitate la oxidare bună, aceasta caracteristica păstrează pe termen lung proprietatile initiale.
Protecţie de lungă durată a pieselor, datarita aditivilor utilizati uleiul asigura o protecţie excepţională împotriva coroziunii

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS G-TRONIC SAE 80W-90, API GL-4**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 15°C (g/cm3)	0,891
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]	143
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]	14,60
Indice de vascozitate	99
Punct de curgere [°C]	-27
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.
Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C
Termenul de garanţie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaţiei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat în aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare. Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.